



HENNLICH

PUMPNE JEDINICE ZA HLAĐENJE I PODMAZIVANJE



LEGROM
VARIO
SYSTEM®

 **LEGROM**
www.legrom.com



HENNLICH

Pumpne jedinice **LEGROM** za hlađenje i podmazivanje su namenjene za prenos tečnosti do tačke rezanja tokom obrade brušenjem. Obradom nastaje trenje između alata i radnog predmeta, što uzrokuje neželjeno zagrevanje alata, ali i predmeta obrade. Ovaj proces rezultira nizom neželjnih pojava, kao što je kraći radni vek alata, nepreciznost u radu, ili nedovoljan kvalitet obrađene površine.

U pitanju je vrlo jednostavan sistem sa jednostavnom i brzom instalacijom. Uređaj sadrži rezervoar sa pumpom, crevima i njihovom bazom veza. Usisno crevo (za kružno odvodnjavanje) ima standardni navoj R 3/8 "ili R 1/2".



Dostupne su dve osnovne varijante:

sa pumpom unutar rezervoara	sa pumpom izvan rezervoara
	

Broj dela	Spoljne dimenzije mm	max snaga	max protok	visina pražnjenja	zapremina rezervoara	pozicija pumpe
500-001	400x300x170	10 W	600 l/h	1,5 m v.sl.	15 l	unutra
500-002	400x300x220	28 W	1200 l/h	2 m v.sl.	20 l	unutra
500-003	400x300x325	28 W	1200 l/h	2 m v.sl.	30 l	unutra
500-004	600x400x170	0,12 kW*	2940 l/h	5 m v.sl.	30 l	spolja
500-005	600x400x200	0,12 kW*	2940 l/h	5 m v.sl.	40 l	spolja